



UniVox® DLS-50

Kompakt slingförstärkare med automatisk nivåkontroll för ditt hem



UniVox® DLS-50 är en kompakt och kraftfull slingförstärkare för trådlöst lyssnande via din hörapparat. DLS-50 är utformad för maximal prestanda, mångsidighet och användbarhet och är utrustad med UniVox automatiska nivåkontroll (tvåstegs-AGC) för en behaglig ljudupplevelse. Tumhjulet för volykontroll har siffror för att lätt minnas rätt inställning och separata bas- och diskantkontroller skapar ett ljud av hög kvalitet. En kraftig metallkonstruktion sörjer för effektiv kylning och lång problemfri drift.

Anslut DLS-50 till din TV, stereo, MP3, en mikrofon eller någon annan ljudkälla du vill höra tydligt. En mycket känslig dedikerad mikrofoningång med 12V phantom-spänning och insignalkontroll, en kombinerad mik/linje ingång och en linjeingång gör det möjligt att ansluta din DLS-50 till i princip vilken ljudkälla som helst.

Välj mellan slingkudde, soffslinga eller rumslinga till din DLS-50 och täck precis den yta du vill. Placera slingkudden i din favoritfåtölj, soffslingan kring din soffa eller rumslingan runt rummets väggar och sätt din hörapparat i T-läge. Via hörlursuttaget kan du t.o.m. lyssna akustiskt till magnetfältet.

Tre blå lysdioder i frontpanelen ger dig kontroll på om nätanslutningen fungerar, om insignalnivån är korrekt och om det går ström genom slingan.

Egenskaper

- Kompakt och kraftfull slingförstärkare för användning med TV/digitalbox/parabol/video/DVD/stereo/MP3/mikrofon etc
- UniVox tvåstegs-AGC för behagligt kvalitetsljud
- Volym- (tumhjul), bas- och diskantkontroller
- Kraftig metallkonstruktion för effektiv kylning och lång livslängd
- Tre ingångar: Känslig mikrofoningång (12V phantom-spänning/insignalkontroll) samt en mik/linje- och en linjeingång
- Anslutning till slingkudde, soffslinga eller rumslinga
- Separat hörlursutgång
- Lysdioder för indikering av nätspänning, insignalstyrka och slingström

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till bruksanvisning/installationsguide och CE-certifikat som kan laddas ner från "Produkt databank" på www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.

Tekniska data

Strömförsörjning		Extern strömförsörjning 18VA (switchat nätaggregat ingår)
Täckyta		50m ² rumslinga enligt IEC 60118-4:2006
Slingutgång	<i>Max ström</i>	9App, utgången är kortslutningssäker. För slingkudde (max 2 kuddar), soffslinga eller rumslinga
	<i>Max spänning</i>	6,6Vpp (öppen utgång)
	<i>Frekvensomfång</i>	70-15000Hz (±3dB)
	<i>Distorsion</i>	<1%
	<i>Anslutning</i>	Anslutes till 2-pol. DIN hona (slingkudde/soffslinga) eller via klämlist (rumslinga)
Hörtelefonutgång		Slutsteget kopplar automatiskt om till spänningsmotkoppling för korrekt frekvensåtergivning när man använder hörtelefon
	<i>Anslutning</i>	3,5mm hona
Ingångar	<i>Mikrofon (Mic)</i>	2-170mV/5kΩ (12V phantom-matning). Separat slutsteg med AGC
	<i>Anslutning</i>	3,5mm hona
	<i>Mikrofon/linje (Mic/line)</i>	20mV-10V/5kΩ (12V phantom-matning)
	<i>Anslutning</i>	3,5mm hona
	<i>Linje (line)</i>	20mV-10V/5kΩ (12V phantom-matning)
	<i>Anslutning</i>	3,5mm hona. Passar till TV-ns scartutgång
2-kanals-AGC	<i>Reglerområde</i>	>70dB
	<i>Insvängningstid</i>	2-500ms
	<i>Utsvängningstid</i>	0,5-20dB/s
Reglage/kontroller	<i>Baskontroll</i>	0 - +12dB, potentiometer i frontpanelen
	<i>Diskantkontroll</i>	0 - +9dB, potentiometer i frontpanelen
	<i>Volymkontroll</i>	Graderad 0-9, tumhjul i frontpanelen
Indikeringar	<i>Nätanslutning</i>	Orange lysdiod i frontpanelen
	<i>Slingström</i>	Blå lysdiod i frontpanelen
	<i>Insignalstyrka</i>	Grön lysdiod i frontpanelen
Övrigt	<i>Dimensioner</i>	150x92x25mm (BxDxH)
	<i>Vikt</i>	395g med nätaggregat
	<i>Artikelnummer</i>	202052, UniVox® DLS-50 inkl. nätaggregat och kartong
Observera	<i>Strömförsörjning</i>	Tekniska data kan variera beroende på strömförsörjning
	<i>Tvästegs-AGC</i>	Tiderna är beroende av vilken kanal som är aktiv
	<i>Om TV-n saknar SCART</i>	Använd vår mikrofon 13A art.nr. 242401, som klistras på högtalargallret



Tillbehör/ reservdelar	Art nr	Beskrivning
	289003	Transformator, 230/12V 20VA
	283002	Slingkudde, 400x400x5mm, 2 pol. DIN, grå, L=10m
	283210	Förlängningssladd till slingkudde, 2 pol. DIN, svart, L=10m
	283220	Soffslinga inkl. förlängningssladd, 2 varv, snabbkoppling, 2 pol. DIN, svart, L=8+10m
	283240	Rumslinga på kabelrulle, 0,33mm ² , inkl kabelclips, ljusgrå, L=30m
	284016	AutoScart, Scartomkopplare, hane till 3,5mm hane stereo
	284005	SCART2, Scartkabel, hane till 3,5mm hane stereo, L=2,3m
	289002	Adaptersladd till cigarettändaruttag till UniVox DLS-50
	281015	Audiosladd 3,5mm hane till 2st RCA hane, 1,5m sladd
	282007	Förgreningssladd, 2 pol. DIN hane till 2st 2 pol. DIN hona, L=0,2m
	242401	13A, Elektretmikrofon med kardborrefäste, 3,5mm hane, L=3m
	581050	Myggmikrofon, 3,5mm hane, sladd 1,5m
	289015	Väggållare, svartlackerad aluminium
Paket	202052 P	UniVox® DLS-50 förstärkare inkl. nätaggregat och slingkudde
	202052 S	UniVox® DLS-50 förstärkare inkl. nätaggregat och soffslinga
	202052 R	UniVox® DLS-50 förstärkare inkl. nätaggregat och rumslinga
Bilpaket	202060	UniVox® DLS-50, adaptersladd, 13A elektretmikrofon med kardborrefäste, myggmikrofon och slingkudde

