



# UniVox® p-Loop

Portabel hörslingeväska 150m<sup>2</sup>  
(IEC 60118-4)

UniVox® p-Loop är en portabel hörslingeväska med en avancerad inbyggd slingförstärkare. Väskan levereras komplett med förstärkare och slingspole med 35 meter slingtråd. I väskan ingår ytterligare 15 meter slingtråd som förlängning vid behov samt slingmottagare/kontrollinstrument UniVox® Listener. Väskan kan också fås med inbyggt trådlöst mikrofonssystem med olika typer av mikrofoner.

Vår inbyggda tvåstegs AGC-kontroll och reglerande utgångs-AGC ger ett stabilt ljud med hög taluppfattbarhet även i svåra ljudmiljöer. UniVox® p-Loop uppfyller IEC 60118-4 och Nordisk Kravspecifikation för slingförstärkare.

UniVox p-Loop är avsedd för slingstorlekar upp till 150m<sup>2</sup>. Den är enkel att ta med sig för snabb utplacering i lokalen och är lämplig att placera t.ex. runt konferensbordet eller för att täcka en större sal vid föreläsningar och liknande situationer.

## Egenskaper

- Hög utström
- Kortslutningssäker
- Automatisk nätsäkring
- Tre omkopplingsbara XLR-ingångar för mikrofon/linje
- Varje ingång har nivåkontroll
- Två-stegs AGC för ökad taluppfattbarhet
- Utgångsstyrd AGC för kontroll av utspänning och utström
- Levereras med slingmottagare/testinstrument UniVox Listener för att lätt kontrollera att slingan fungerar normenligt
- Tre lysdioder som visar nätanslutning, insignalnivåer och slingström
- Utgång för vidarekoppling till extern ljudanläggning med RCA-kontakt (Line out)
- Välbeprövad slingteknik av hög kvalitet
- Kan fås i flera varianter med trådlösa mikrofonssystem (v.v. se omstående sida)

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till bruksanvisning/installationsguide och CE-certifikat som kan laddas ner från "Produktdatabank" på [www.edin.se](http://www.edin.se). Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via [support@edin.se](mailto:support@edin.se).

## Produktöversikt

<b>Nätanslutning</b>		230-240V AC
<b>Slinganslutning</b>		6,35mm
<b>Slingtråd</b>		35 meter på slingspole och 15 meter slingtråd för förlängning
<b>Täckyta</b>		Cirka 150m <sup>2</sup>
<b>Ingångar (3)</b>		XLR-anslutning, mikrofon/linjeomkopplare, nivåkontroll Mikrofon: 0,6-75mV/8kΩ (phantomspänning 9-12V) Linje: 15mV-7V/8kΩ
<b>Utgång</b>		Line out, utgång till extern ljudanläggning, RCA
<b>Övrigt</b>	<i>Dimensioner</i>	440x150x360mm (BxHxD)
	<i>Vikt</i>	7,3kg (9,3kg med inbyggd dubbelmottagare och 2 sändare)
	<i>Material</i>	Aluminiumprofiler med grå inredning av polyeten, stödfötter av hårdgummi
	<i>Artikelnummer</i>	Se kombinationer nedan
	<i>Mer tekniska data</i>	Se produktblad om Okayo trådlös ljudanläggning Diversitymottagare

## UniVox p-Loop kombinationer



### Art nr

### Beskrivning

212030 Slingväska med spole, förstärkare och kontroll-instrumentet UniVox Listener. I väskans lock finns avdelad inredning med plats för lösa sladdar och andra tillbehör.



+



212030A 212030 kompletterad med trådlös enkelmottagare Okayo EJ-701DR (863-865MHz) inbyggd i locket och handhållen sändarmikrofon Okayo EJ-701TM.



+



212030B/  
212030C 212030 kompletterad med trådlös enkelmottagare Okayo EJ-701DR (863-865MHz) inbyggd i locket och ficksändare EJ-7XT med myggmikrofon LM-90C eller headsetmikrofon HM-50C.



+



212030D 212030 kompletterad med trådlös dubbelmottagare Okayo EJ-702DR (863-865MHz) inbyggd i locket, handhållen sändarmikrofon Okayo EJ-701TM samt ficksändare EJ-7XT med myggmikrofon LM-90C.



+



212030E 212030 kompletterad med trådlös dubbelmottagare Okayo EJ-702DR (863-865MHz) inbyggd i locket, handhållen sändarmikrofon Okayo EJ-701TM samt ficksändare EJ-7XT med enkelsidig headsetmikrofon HS-06X.

## Tillbehör

### Art nr Beskrivning

- 241503 Tryckzonsmikrofon 13T XLR, XLR-kontakt
- 582050 HM-50C headsetmikrofon för ficksändare, svart
- 582060 HM-60C headsetmikrofon för ficksändare, hudfärgad, dubbla krokar
- 582061 HS-06X headsetmikrofon för ficksändare, hudfärgad, enkel krok
- 582090 LM-90C myggmikrofon för ficksändare

### Art nr Beskrivning

- 582093 Konferensmikrofon med magnet för ficksändare, sladd 25cm
- 582701 Laddare 5V 1A för handmikrofon
- 582707 HDC-707, laddstation för 2 st ficksändare/-mottagare
- 504501 Högtalare GPA-500W-1CH 30W RMS, 1 mottagare
- 504502 Högtalare GPA-500W-1CH 30W RMS, 2 mottagare
- 239005 Hörlurar till UniVox Listener, 3,5mm-propp

