

OKAYO II trådlös ljudanläggning

Laddningsbar högtalare med inbyggd förstärkare



Egenskaper

- 30W RMS
- Moduluppbyggd
- Digital display med kanal (uppläst vid kanaländring)
- Används tillsammans med OKAYO trådlösa sändare med laddningsbara batterier
- Inbyggd mottagare, förstärkare och antenn
- Inbyggt laddningsbart batteri
- Autotracking
- AC/DC transformator
- Enkel eller dubbel mottagare
- Volym- och tonkontroll
- Linje ut för matning till exempelvis större anläggning, inspelning m.m.
- Fulladdade batterier (4-6 timmar) ger 3-4 timmars användningstid
- Kan monteras på stativ eller på vägg med hjälp av väggfäste (tillbehör)
- MP3 med USB/SD-läsare (tillval)
- Flera högtalare kan användas tillsammans för att skapa bättre effekt
- Kan kompletteras med fickmottagare med hörtelefon/hörsnäcka eller halsslinga för hörapparatbärare

Moduluppbyggt system för bästa flexibilitet!

OKAYO trådlösa högtalare GPA-500W är en del i ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt trådlöst system som enkelt kan anpassas till olika behov. Det passar för en mängd olika användningsområden såsom guidningar, skolor, seminarier eller sammanträden, produkt demonstrationer, föredrag, predikningar, gymnastikpass etc. Systemet använder 863-865 MHz-bandet, vilket ger en anläggning som är mindre känslig för störningar än de system som använder en lägre frekvens.

GPA-500W högtalaren (30W RMS) har inbyggt uppladdningsbart batteri och inbyggd förstärkare och kan enkelt flyttas från ett rum till ett annat vid behov. Högtalaren finns med både enkel och dubbel mottagare. Dessutom kan den kompletteras med inbyggd MP3-spelare. Okayo trådlösa mikrofoner och fasta diversitymottagare finns beskrivet i separat datablad.

Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med OKAYO ytterligare utvecklat OKAYOs standardficksändare och -mottagare för att förbättra taluppfattbarheten för hörapparatbärare. För att uppfylla kraven på tillgänglighet och erbjuda en bra ljudupplevelse även för hörapparatbärare, bör du alltid försäkra dig om att det är dessa specialutvecklade modeller du använder i ditt guidesystem!



OKAYO II trådlös ljudanläggning

Tillverkardata

Tekniska data GPA-500W

PLL-mottagare och -sändare med frekvensområde 863-865 MHz

16 valbara kanaler

Räckvidd upp till 100 m i fritt fält

LCD-indikering kanal, frekvens

Kanalväljare set, up, down

Switching bandwidth Max. 12 MHz

Frekvensdeviation 80 kHz, med nivåkontroll

Dynamikområde 100 dB

Distorsion <0,5%

Frekvenskorrigering <50 μ S

Brusspär Pilotton

Frekvensåtergivning 70 Hz - 17 kHz

Uteffekt 30W (RMS), 50W (max.) @ 40hm

MP3 (tillvalsmodul) USB/SD-läsare

Mottagare DR-701 x 1 eller 2 (för en eller två sändare)

Ingångar 6,3mm mikrofon, 3,5mm AUX (stereo)

Utgång 3,5mm AUX (stereo)

Volymkontroll Trådlös, Master, Ton, Mikrofon, AUX

Strömförsörjning AC 100-240V/DC 15V, 2A switchat nätagggregat

Inbyggt batteri 12V/2,9Ah uppladdningsbart blybatteri

Laddningstid 4-6 timmar

Användningstid 2-4 timmar

Storlek 260x210x290 mm

Vikt 4 kg (inkl. batteri) Personligt konferenssystem, kompletta set



Högtalare GPA-500W (baksida)



Högtalare GPA-500W med väggfäste



Modul MP3-spelare



Systemkomponenter

Art nr	Beskrivning	Art nr	Beskrivning
282010	Adaptersladd mini-XLR till 3,5mm	584371	M-100, Golvmikrofonstativ för handmikrofon, svart
283101	Halsslinga, 3,5mm hane med 55 cm kabel	584950	SP-500 Vägghäste för högtalare GPA-500W
501007	EJ-7R, Fickmottagare	589011	BT-700 T-typ rackmonteringskit Diversitymottagare/ EJ-770T
502501	EJ-501TM, Handmikrofon, kondensator kapsel, push to talk	589012	BL-700 L-typ rackmonteringskit Diversitymottagare/ EJ-770T
502701	EJ-701TM, Handmikrofon kondensator kapsel	589013	BL-770, Rackmonteringsvinkel med blindplåt
502707	EJ-7XT Ficksändare	589015	Monteringskit för HDC-502
502770	EJ-770T, Stationär sändare för fickmottagare		
504501	Högtalare GPA-500W-1CH 30WRMS 1 mottagare		
504502	Högtalare GPA-500W-2CH 30WRMS 2 mottagare		
504550	UM-500 Modul MP3/SD/USB spelare till GPA-500W		
504903	ST-35 Högtalarstativ		
504904	Transportväska CB-501 för högtalare GPA-500W		
506701	EJ-701DR, Radiomottagare, diversity, 1 mottagare		
506702	EJ-702DR, Radiomottagare, diversity, 2 mottagare		
506703	EJ-703DR, Diversitymottagare för 19" rack, 2 mott.		
506704	EJ-704DR, Diversitymottagare för 19" rack, 4 mott.		
506722	DR-701A, Mottagarmodul autokanal		
581407	Hörsnäck för fickmottagare, utanpåliggande		
582050	HM-50C Headsetmikrofon för ficksändare, svart		
582060	HM-60C Headsetmikrofon för ficksändare, hudfärgad, dubbla krokar		
582061	HS-06X Headsetmikrofon för ficksändare, hudfärg., enkel krok		
582090	LM-90C Myggmikrofon för ficksändare		
582093	Konferensmikrofon för EJ-7XT, kabel=25cm		
582502	HDC-502, Laddstation för 2 st EJ-501TM		
582701	Laddare för EJ-701TM, 5V/1A		
582702	HDC-702, Laddstation för EJ-7XT/EJ-7R och EJ-701TM		
582707	HDC-707, Laddstation för 2 st EJ-7XT/EJ-7R		
582712	HDC-712, Laddstation för 12 st EJ-7XT/EJ-7R		
582736	HDC-736, Laddstation, väska för 36 st EJ-7XT/EJ-7R		
582750	HDC-750, Laddstation, låda för 50 st EJ-7XT/EJ-7R		
584364	SC-502, mikrofonhållare med nackband till EJ-501TM		
584368	Mikrofonhållare för handmikrofon		



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan laddas ned från www.univox.eu/www.edin.se, Produktdatabank. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18
Fax 08-767 18 20

E-post info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu