



CLA9T

samtalsförstärkare med inbyggd telespole

CLA9T är ett enkelt hörhjälpmedel för dig med lätt hörselnedsättning. Den inbyggda mikrofonen med hög känslighet förbättrar dina möjligheter att uppfatta vad som sägs. Dessutom ingår en extern mikrofon med en tre meter lång sladd som du kan använda för att höra TVn eller radion bättre.

Ton- och volymkontroll, ytskikt som dämpar störande prassel vid beröring och balanskontroll för vänster och höger öra bidrar till en behaglig lyssningsupplevelse.

Laddare och laddningsbara batterier med upp till 10 timmars taltid ingår.

CLA9T har också en inbyggd telespole vilket innebär att du kan använda CLA9T för att lyssna på ljudet i kyrkan, på bion/teatern och i andra lokaler som har en teleslinga installerad.

Egenskaper

- Volymkontroll 0dB – +25dB
- Tonkontroll
- Inbyggd mikrofon med hög känslighet
- Inbyggd telespole
- Ytskikt som minskar prassel vid beröring
- Balanskontroll höger/vänster öra
- Laddare och laddningsbara batterier ingår
- Taltid upp till 10 timmar
- Extern mikrofon (3m sladd) ingår
- Förvaringspåse ingår
- Kan även användas med halsslinga/slingkrok

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till bruksanvisning/installationsguide och CE-certifikat som kan laddas ner från "Produktdatabank" på www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se

Produktöversikt

CLA9T**Art nr Beskrivning**

230650 CLA9T, Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare

Storlek förstärkare: 55x28x100 mm (BxDxH)

Vikt inkl. batterier: 110g exkl. transformator

Batteripack: 2,4V AAA laddningsbara

Laddare

Förvaringspåse

Extern mikrofon (sladdlängd 3m)

Lurar

Storlek: 125x208 mm (BxH)

Vikt: 12g

Öronkuddar: 18mm diameter

Extra öronkuddar: 12mm diameter

Teknisk information

Volymkontroll: 0dB – +25dB

Max utnivå: 125dB spl

Bandbredd: 100 – 8000Hz

Tonkontroll: +/- 5dB

Strömförbrukning: 25mA genomsnitt, beroende på utnivå

Batterityp: 2st 1,5V AAA/LR03 alkaliska batterier eller batteripack 2,4V/500mA NiMH, laddningsbara.

Drifttid: ca 50 timmar med alkaliska batterier och ca 15 timmar med laddningsbara.

Tillverkare

Geemarc Telecom, England

CE

